


















Serie XM

	Exposure XM 3	<p>stadio phono di dimensioni ridotte LxHxP: 218mm x 89mm x 363mm - ampio trasformatore toroidale da 200VA custom made - condensatori di alimentazione multipli in parallelo - stadio audio tutti con transistor dedicati - resistenze e condensatori di altissima qualità nel percorso del segnale - ingressi MM & MC selezionabili sul pannello posteriore - interruttori di regolazione del carico e del guadagno sul pannello posteriore - cabinet in alluminio di altissima qualità</p>	nero - silver pz	850,00	
	Exposure XM 5	<p>amplificatore integrato di dimensioni ridotte LxHxP: 218mm x 89mm x 363mm (inc. manopola) - 60 watt/canale su 8 Ohm con stadio phono e DAC - Ingresso phono MM, ingresso AV a livello fisso e un ingresso linea - ampio trasformatore toroidale da 200VA custom made - cabinet in alluminio di altissima qualità - resistenze e condensatori di altissima qualità nel percorso del segnale - circuitazione speciale per ridurre i disturbi - transistor di uscita Toshiba bipolari per migliore dinamica - due ingressi coax (bnc) e due ottici e uno USB classe 2 con DSD - Uscita pre-amp separata</p>	nero - silver pz	1.590,00	
	Exposure XM 7	NEW	<p>preamplificatore con Ingresso phono MM, ingresso AV a livello fisso e un ingresso linea - cabinet in alluminio di altissima qualità - due uscite pre e due ingressi jack per cuffie, uno da 3,5 mm e uno da 6,3 mm. circuitazione speciale per ridurre i disturbi - ingressi coax (bnc) e ottici e uno USB con DSD</p>	nero - silver pz	1.590,00
	Exposure XM 9	NEW	<p>coppia di amplificatori finali mono - 80 W su 8 Ohm - funzionamento in classe AB - trasformatore toroidale da 200VA - stadio di uscita a componenti discreti</p>	nero - silver cp	1.790,00
	Exposure XM HP	NEW	<p>amplificatore per cuffie estremamente flessibile - sezione ingressi analogici e digitali del pre XM7 e integrato XM5, incluso lo stadio fono MM - uscite per cuffie: 2 coppie di uscite XLR e 2 coppie di uscite jack da 6,3 mm, oltre a queste sul retro dell'XM HP sono presenti una uscita RCA fissa e una uscita RCA variabile, che permettono di utilizzare l'apparecchio come sorgente da collegare a un pre o a un processore AV, o di utilizzarlo anche come preamplificatore collegandolo direttamente a un finale di potenza</p>	nero - silver pz	1.675,00
Serie 1010					
	Exposure 1010 CD PLAYER		<p>lettore CD - trasformatore toroidale customizzato 30VA ad elevata capacità - Condensatori di elevata qualità sul percorso del segnale - Il display del CD può essere disattivato per migliorare la qualità del suono - Uscita ottica per collegare un DAC esterno o un apparecchio di registrazione - PCB a doppia faccia per layout e schermatura ottimali</p>	nero - silver pz	850,00
	Exposure 1010 INTEGRATO		<p>amplificatore integrato 50W / canale - Trasformatore toroidale customizzato 120VA ad elevata capacità - Ingresso AV dedicato a guadagno fisso - Circuitazione Cascode per migliorare l'immunità dell'alimentazione</p>	n-s pz	850,00

Serie 2010S2

	Exposure 2010S2 CD PLAYER	DAC singolo PCM 1716 24 bit - display spengnibile - circuitazione di uscita audio ottimizzata con stadi multipli di regolazione dell'alimentazione - ampio trasformatore toroidale con avvolgimenti separati per meccanica e stadi audio	nero - silver	pz	1.310,00
	Exposure 2010S2 DAC DSD	stadi multipli di regolazione per la ricezione dell'ingresso SPDIF, ingresso USB, oscillatore clock, stadio DAC e stadio di uscita; master clock molto pulito verso la ricezione dell'ingresso SPDIF e USB per assicurare un funzionamento a basso jitter; filtro discreto e stadio di uscita per prestazioni ottimali (nessun circuito integrato Op- Amp); uscita digitale commutabile "on" o "off" per ridurre il livello di jitter rispetto all'ingresso SPDIF (questa funzione può essere utilizzata anche per convertire l'ingresso USB in uscita SPDIF); DSD (x64 DoP) attraverso l'ingresso USB2	nero - silver	pz	1.290,00
	Exposure 2010S2 D INTEGRATO	amplificatore integrato 75W / canale - uscita pre separata - ingresso AV diretto con guadagno fisso - scheda phono opzionale dedicata 2010S2 D	nero - silver	pz	1.490,00
	Exposure 2010S2 FINALE	amplificatore finale stereo 75W / canale	nero - silver	pz	1.050,00
	Phono board MM 2010S2	scheda fono MM opzionale per 2010S2		pz	195,00
	Phono board MC 2010S2	scheda fono MC opzionale per 2010S2		pz	195,00
	Phono board MM 2010S2 D	scheda fono MM opzionale per 2010S2 D		pz	195,00
	Phono board MC 2010S2 D	scheda fono MC opzionale per 2010S2 D		pz	195,00
Serie 3010S2					
	Exposure 3010S2 PHONO AMP	amplificatore phono con scheda MM o MC integrata	nero - silver	pz	1.290,00
	Exposure 3010S2 CD	DAC Dual Mono PCM 1704 24 bit - display spengnibile - circuitazione di uscita audio ottimizzata con stadi multipli di regolazione dell'alimentazione - ampio trasformatore toroidale con avvolgimenti separati per meccanica e stadi audio	nero - silver	pz	2.300,00
	Exposure 3010S2 D INTEGRATO	amplificatore integrato 110W / canale - 6 ingressi linea - nuovo pre-amplificatore - ingresso AV a guadagno fisso - uscita pre separata - predisposto per la scheda DAC 3010S2 plug in (che viene posizionata al posto della abituale scheda phono, è quindi possibile inserire solo una delle 2 schede opzionali: scheda phono oppure scheda DAC) che ha un ingresso USB con campionamento massimo di 192KHz 24 bit e supporto DSD - ingresso coassiale (BNC) (max 192KHz 24 bit) - scheda phono opzionale 3010S2 D	nero - silver	pz	2.450,00
	Exposure 3010S2 D PRE	6 ingressi linea o 5 + scheda phono opzionale, 2 uscite RCA e 1 tape - predisposto per la scheda DAC 3010S2 plug in (che viene posizionata al posto della abituale scheda phono, è quindi possibile inserire solo una delle 2 schede opzionali: scheda phono oppure scheda DAC)	nero - silver	pz	1.500,00
	Exposure 3010S2 FINALE STEREO	amplificatore finale stereo 110W / canale ideale per pilotare carichi difficili in bi-amping con 3010 S 2 integrato	nero - silver	pz	1.650,00
	Exposure 3010S2 FINALE MONO	coppia di amplificatori finali mono - ampio trasformatore toroidale e condensatori dedicati - circuito elettronico di protezione di sovraccarico non invasivo	nero - silver	cp	2.700,00
	Phono board MM 3010S2	scheda fono MM opzionale per 3010S2		pz	420,00
	Phono board MC 3010S2	scheda fono MC opzionale per 3010S2		pz	420,00
	DAC Plug In board 3010S2	scheda DAC Plug IN opzionale per 3010S2 D		pz	575,00

Serie 5010



Exposure 5010 PRE

NEW

preamplificatore con ampio trasformatore toroidale - possibilità di inserire un modulo phono MC o MM o un'opzione DAC come modulo plug in - 6 ingressi linea o 5 ingressi più 1 per scheda phono aggiuntiva - 2 uscite RCA - 1 XLR e 1 tape - relay di elevata qualità per la selezione della sorgente - selezione ingressi da telecomando più volume e mute - stadi di uscita con transistor discreti in Classe A - uscita pre bilanciata

nero -
silver pz

2.590,00



Exposure 5010 POWER

NEW

coppia di amplificatori finali mono con ampio trasformatore toroidale e componenti attentamente selezionati - circuito di protezione del sovraccarico elettronico e non invasivo - uscite diffusori per bi-amping

nero -
silver cp

5.900,00

DAC Plug In board 3010S2

scheda DAC Plug IN opzionale per 5010

pz

575,00